

Link do produktu: <https://mark-rol.pl/drut-spawalniczy-fi-0-8-15kg-p-124.html>



Drut spawalniczy fi 0.8 15kg

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1150172073
Kod EAN	5906340892051

Opis produktu

Drut elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MAG stali niskowęglowych konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych, jak również drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych. Pozwala na stosowanie wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym oraz niskich przy zwarciovym przenoszeniu metalu. • Drut elektrodowy manganowo-krzemowy. • Miedziowany. • Do spawania metodą MAG (G3Si1) oraz TIG (W3Si1). • Do spawania stali niskowęglowych i drobnoziarnistych. Prąd spawania: • MAG - Stały (+ na drucie). • TIG - Stały (- na drucie). Pozycje spawalnicze - wszystkie z wyjątkiem pionowej w dół: • PA (podolna), PB (naboczna), PC (naścienna), PD (okapowa), PE (sufitowa/pułapowa), PF (pionowa do góry). Średnica: 0,8 mm