

Link do produktu: <https://mark-rol.pl/drut-spawalnicy-fi-1-2mm-15-kg-p-125.html>



## Drut spawalnicy fi 1.2mm 15 kg

Cena brutto	<b>119,00 zł</b>
Cena netto	<b>96,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>1150172123</b>
Kod EAN	<b>5906340892075</b>

### Opis produktu

Drut elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MAG stali niskowęglowych konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych, jak również drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych. Pozwala na stosowanie wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym oraz niskich przy zwarciovym przenoszeniu metalu. • Drut elektrodowy manganowo-krzemowy. • Miedziowany. • Do spawania metodą MAG (G3Si1) oraz TIG (W3Si1). • Do spawania stali niskowęglowych i drobnoziarnistych. Prąd spawania: • MAG - Stały (+ na drucie). • TIG - Stały (- na drucie). Pozycje spawalnicy - wszystkie z wyjątkiem pionowej w dół: • PA (podolna), PB (naboczna), PC (naścienna), PD (okapowa), PE (sufitowa/pułapowa), PF (pionowa do góry). Średnica: 1,2 mm